






### Fotometria/Photometrics




3,5°




15°



25°



40°



60°

Napięcie zasilania/ Input voltage [V]	Moc/Power [W]	Wydajność LED/ LED Efficiency [lm/W]	Strumień LED/ LED Lum. output [lm]	Sprawność oprawy/ Lum. efficiency	Wsp. oddawania barw/ Color Index	Temp. barwowa/ Color Temp. [K]	Wymiary WxLxH/ Dimensions WxLxH [mm]	Fotometria/ Photometrics
AC(85-265)/ (50-60)Hz	2/4	120	240/480	>0,75	>70	3000-4000	80x134x102	3,5°
AC(85-265)/ (50-60)Hz	4/8	120	480/960	>0,75	>70	3000-4000	80x134x102	3,5°
AC(85-265)/ (50-60)Hz	3	120	360	>0,75	>70	3000-4000	80x134x102	15°/25°/40°/60°
AC(85-265)/ (50-60)Hz	6	120	720	>0,75	>70	3000-4000	80x134x102	15°/25°/40°/60°
AC(85-265)/ (50-60)Hz	9	120	1080	>0,75	>70	3000-4000	80x134x102	15°/25°/40°/60°

**Monta /Assembly:** na ścienny, sufitowy / wall mounted, ceiling mounted

**Obudowa/Housing:** odlew aluminiowy / aluminum casting

**Kolor/Color:** szary / grey

**Optyka/Optics:** soczewkowa / lens

**Zakres temp. pracy/Working temp. range:** -25°~+50°

**Żywotność LED(L80)/LED Lifetime (L80):** 55 000 h

**Klasa ochronności IEC/Protection class IEC:** I

**Stopień ochrony/Protection Rating:** IP 66

**Odporność /Mech. impact protection:** IK08

**Zastosowanie/Application:** Iluminacja / Illumination

**Gwarancja/Warranty:** 5 lat / 5 years

