




Fotometria/Photometrics



120°

| Napięcie zasilania/ Input voltage [V] | Moc/Power [W] | Wydajność LED/ LED Efficiency [lm/W] | Strumień LED/ LED Lum. output [lm] | Sprawność oprawy/ Lum. efficiency | Wsp. oddawania barw/ Color Index | Temp. barwowa/ Color Temp. [K] | Wymiary LxHxW/ Dimensions LxHxW [mm] |
|---|------------------|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| AC(85-265)/ (50-60)Hz | 20 | 170 | 3400 | >0,80 | >80 | 3000-5000 | 680x51x38 |
| AC(85-265)/ (50-60)Hz | 30 | 170 | 5100 | >0,80 | >80 | 3000-5000 | 980x51x38 |
| AC(85-265)/ (50-60)Hz | 40 | 170 | 6800 | >0,80 | >80 | 3000-5000 | 1280x51x38 |
| AC(85-265)/ (50-60)Hz | 60 | 170 | 10200 | >0,80 | >80 | 3000-5000 | 1580x51x38 |
| AC(85-265)/ (50-60)Hz | 80 | 170 | 13600 | >0,80 | >80 | 3000-5000 | 1580x51x38 |

Monta /Assembly: podwieszany, systemowy / pendant

Obudowa/Housing: profil aluminiowy / aluminum profile

Kolor/Color: biały / white

Optyka/Optics: klosz mleczny / frosted cover

Zakres temp. pracy/Working temp. range: -20°~+50°

Żywotność LED(Ta=30°C,L70)/LED Lifetime (Ta=30°C,L70): >100 000 h

Klasa ochronności IEC/Protection class IEC: I

Stopień ochrony/Protection Rating: IP 44

Zastosowanie/Application: magazyny, hale przemysłowe, biura, sklepy /
warehouses, industrial halls, shops, offices

Gwarancja/Warranty: 5 lat / 5 years

