






Fotometria/Photometrics




30°




60°



90°



60°x135°



85°x135°

Napięcie zasilania/ Input voltage [V]	Moc/Power [W]	Wydajność LED/ LED Efficiency [lm/W]	Strumień LED/ LED Lum. output [lm]	Sprawność oprawy/ Lum. efficiency	Wsp. oddawania barw/ Color Index	Temp. barwowa/ Color Temp. [K]	Wymiary WxLxH/ Dimensions WxLxH [mm]	Powierzchnia boczna/ Lateral surface [cm ²]	Waga/ Weight [kg]
AC(85-265)/ (50-60)Hz	50	160	8000	>0,90	>70/80	2200-6500	104x320x163	~135	~3
AC(85-265)/ (50-60)Hz	100	160	16000	>0,90	>70/80	2200-6500	104x320x298	~230	~4,5
AC(85-265)/ (50-60)Hz	150	160	24000	>0,90	>70/80	2200-6500	104x320x398	~300	~5,5
AC(85-265)/ (50-60)Hz	200	160	32000	>0,90	>70/80	2200-6500	104x320x503	~370	~7
AC(85-265)/ (50-60)Hz	250	160	40000	>0,90	>70/80	2200-6500	104x320x608	~460	~8

Monta /Assembly: przykręcany (regulowany kąt) / rack mounting (adj. angle)

Obudowa/Housing: aluminium / aluminum

Kolor/Color: ciemny grafit, biały / dark graphite, white

Optyka/Optics: soczewkowa / lens

Zakres temp. pracy/Working temp. range: -30°~+45°

Żywotność LED(L80)/LED Lifetime (L80): 55 000 h

Systemy sterowania/Control systems: DALI

Klasa ochronności IEC/Protection class IEC: I

Stopień ochrony/Protection Rating: IP 65

Zastosowanie/Application: obiekty sportowe, lotniska, parkingi /
sports objects, airports, parkings

Gwarancja/Warranty: 5 lat / 5 years

