





Fotometria/Photometrics



120°



85°

Napięcie zasilania/ Input voltage [V]	Moc/Power [W]	Wydajność LED/ LED Efficiency [lm/W]	Strumień LED/ LED Lum. output [lm]	Sprawność oprawy/ Lum. efficiency	Wsp. oddawania barw/ Color Index	Temp. barwowa/ Color Temp. [K]	Wymiary ØxH/ Dimensions ØxH [mm]
AC(85-265)/ (50-60)Hz	80	170	13600	>0,90	>70/80/90	3000-5000	520x223
AC(85-265)/ (50-60)Hz	100	170	17000	>0,90	>70/80/90	3000-5000	520x223
AC(85-265)/ (50-60)Hz	120	170	20400	>0,90	>70/80/90	3000-5000	520x223
AC(85-265)/ (50-60)Hz	150	170	25500	>0,90	>70/80/90	3000-5000	520x223
AC(85-265)/ (50-60)Hz	180	170	30600	>0,90	>70/80/90	3000-5000	520x223
AC(85-265)/ (50-60)Hz	200	170	34000	>0,90	>70/80/90	3000-5000	520x223
AC(85-265)/ (50-60)Hz	240	180	43200	>0,90	>70/80/90	3000-5000	520x223

Monta /Assembly: podwieszany / pendant

Obudowa/Housing: odlew aluminiowy / aluminum casting

Kolor/Color: biały / white

Optyka/Optics: klosz PC / PC cover

Zakres temp. pracy/Working temp. range: -30°~+50°

Żywotność LED(Ta=30°C,L80,B10)/LED Lifetime (Ta=30°C,L80,B10): >100 000h

Systemy sterowania/Control systems: DALI

Klasa ochronności IEC/Protection class IEC: I

Stopień ochrony/Protection Rating: IP 68 (IP69K*)

Zastosowanie/Application: produkcja spożywcza, chłodnie, magazyny /
food productions, cold rooms, warehouses

Gwarancja/Warranty: 5 lat / 5 years

* opcjonalnie/option

