






### Fotometria/Photometrics




10°




15°




30°



20°x60°



45°



60°

Napięcie zasilania/ Input voltage [V]	Moc/Power [W]	Wydajność LED/ LED Efficiency [lm/W]	Strumień LED/ LED Lum. output [lm]	Sprawność oprawy/ Lum. efficiency	Wsp. oddawania barwy/ Color Index	Temp. barwowa/ Color Temp. [K]	Wymiary WxHxL/ Dimensions WxHxL [mm]	Powierzchnia boczna/ Lateral surface [cm <sup>2</sup> ]	Waga/ Weight [kg]
AC(85-265)/ (50-60)Hz	200	170	34000	>0,80	>80	3000-5000	300x316x120	~320	~4,7
AC(85-265)/ (50-60)Hz	400	170	68000	>0,90	>80	3000-5000	340x420x222	~430	~9,4
AC(85-265)/ (50-60)Hz	600	170	102000	>0,90	>80	3000-5000	340x530x222	~580	~15,3
AC(85-265)/ (50-60)Hz	800	170	136000	>0,90	>80	3000-5000	700x420x222	~430	~20
AC(85-265)/ (50-60)Hz	1200	170	204000	>0,90	>80	3000-5000	700x530x222	~580	~32

**Montaż / Assembly:** przykręcany (regulowany kąt) / rack mounting (adj. angle)

**Obudowa/Housing:** aluminium / aluminum

**Kolor/Color:** szary / grey

**Optyka/Optics:** soczewka + szkło hartowane / lens + temp. glass

**Zakres temp. pracy/Working temp. range:** -30°~+40°

**Żywotność LED/LED Lifetime (Ta=30°C, L80, B10):** >100 000h

**Systemy sterowania/Control systems:** DALI

**Klasa ochronności IEC/Protection class IEC:** I

**Stopień ochrony/Protection Rating:** IP 66

**Zastosowanie/Application:** obiekty sportowe, lotniska, parkingi, doki / sports objects, airports, parkings, docks

**Gwarancja/Warranty:** 5 lat / 5 years

