






Fotometria/Photometrics



60°x159°



50°x150°



65°x164°

Napięcie zasilania/ Input voltage [V]	Moc/Power [W]	Wydajność LED/ LED Efficiency [lm/W]	Strumień LED/ LED Lum. output [lm]	Sprawność oprawy/ Lum. efficiency	Wsp. oddawania barw/ Color Index	Temp. barwowa/ Color Temp. [K]	Wymiary WxLxH/ Dimensions WxLxH [mm]
AC(85-265)/ (50-60)Hz	20	180	3600	>0,76	>70/80	3000-5000	166x478x81
AC(85-265)/ (50-60)Hz	30	180	5400	>0,76	>70/80	3000-5000	166x478x81
AC(85-265)/ (50-60)Hz	50	180	9000	>0,76	>70/80	3000-5000	166x478x81
AC(85-265)/ (50-60)Hz	70	180	12600	>0,76	>70/80	3000-5000	203x507x88
AC(85-265)/ (50-60)Hz	90	180	16200	>0,76	>70/80	3000-5000	203x478x88
AC(85-265)/ (50-60)Hz	120	180	21600	>0,76	>70/80	3000-5000	256x570x88
AC(85-265)/ (50-60)Hz	150	180	27000	>0,76	>70/80	3000-5000	256x570x88

Montaż /Assembly: 60

Obudowa/Housing: odlew aluminiowy / aluminum casting

Kolor/Color: szary / grey

Optyka/Optics: soczewkowa / lens

Zakres temp. pracy/Working temp. range: -30°~+50°

Wzrostowość LED (Ta=30°C,L80,B10)/LED Lifetime (Ta=30°C,L80,B10): >100 000 h

Klasa ochrony / Protection class IEC: I

Stopień ochrony/Protection Rating: IP 66

Odporność /Mech. impact protection: IK08 - obudowa / housing

Zastosowanie/Application: ulice, parkingi / streets, parkings

Gwarancja/Warranty: 5 lat / 5 years

