






Fotometria/Photometrics




25°




50°




90°




120°




T2



T3



T4



T5

Napięcie zasilania/ Input voltage [V]	Moc/Power [W]	Wydajność LED/ LED Efficiency [lm/W]	Strumień LED/ LED Lum. output [lm]	Sprawność oprawy/ Lum. efficiency	Wsp. oddawania barw/ Color Index	Temp. barwowa/ Color Temp. [K]	Wymiary WxHxL/ Dimensions WxHxL [mm]	Powierzchnia boczna/ Lateral surface [cm ²]	Waga/ Weight [kg]
AC(85-265)/ (50-60)Hz	50	170	8500	>0,86	>70	3000-5000	54x265x184	~140	~2,2
AC(85-265)/ (50-60)Hz	100	170	17000	>0,86	>70	3000-5000	55x302x277	~165	~4
AC(85-265)/ (50-60)Hz	150	170	25500	>0,86	>70	3000-5000	60x358x278	~216	~5
AC(85-265)/ (50-60)Hz	200	170	34000	>0,86	>70	3000-5000	60x367x328	~220	~5,5
AC(85-265)/ (50-60)Hz	300	170	51000	>0,86	>70	3000-5000	65x450x378	~270	~8

Monta /Assembly: przykręcany (regulowany kąt) / rack mounting (adj. angle)

Obudowa/Housing: odlew aluminiowy / aluminum casting

Kolor/Color: czarny / black

Optyka/Optics: szyba hartowana / tempered glass

Zakres temp. pracy/Working temp. range: -30°~+55°

Żywotność LED (Ta=30°C, L80, B10)/LED Lifetime (Ta=30°C, L80, B10): >100 000h

Systemy sterowania/Control systems: DALI

Klasa ochronności IEC/Protection class IEC: I

Stopień ochrony/Protection Rating: IP 65

Odporność /Mech. impact protection: IK08

Zastosowanie/Application: magazyny, hale przemysłowe, chłodnie /
warehouses, industrial halls, cold rooms

Gwarancja/Warranty: 5 lat / 5 years

